

Produkt



Elitfönster Harmoni - Fast karm 3-glas (EFL-AL)

Publicerad 2024-07-04

Fast karm ur den inåtgående plattformen i trä med aluminiumbeklädnad 3-glas isolerruta.

BVB ID	54708	Typ av produkt	Vara
BSAB-kod(er)	NSC.1 - Fönster, fönsterdörrar, fönsterpartier, väggpartier o	Användningsområde	Inomhus/Utomhus
BK04-kod(er)	04109 Fasta fönster trä/aluminium	Leverantör	Elitfönster AB



Totalt
Accepteras



Innehåll
Accepteras



Livscykel
Rekommenderas



BREEAM SE

Produktdata

Innehållsredovisning

Produktens totala vikt: 63 799g



Produkten omfattar följande listningar:

*M-faktor, Riskminskningsämne, Utfasningsämne, SIN, *Specifik haltgräns

Innehållsredovisning

Komponent/Ämne	Mängd i komponent	Mängd i produkt	CAS	EG	Legering	H-angivelse / Listningar	Egenklassifice
▼ Isolerglas	-	75.29	-	-	-	-	-

↳ Glas, Glass, oxide, chemicals	94,91%	71,457739%	65997-17-3	266-046-0	-	-	-
↳ Polyuretan - Polyurethane	$1,62 \leq x \leq 1,73\%$	$1,219698000000$ $0002 \leq x$ $\leq 1,302517\%$	9010-69-9	-	-	-	-
↳ Propane, 1,2,3-trichloro-, polymer with 1,1'-[methylenebis(oxy)]bis[2-chloroethane] and sodium sulfide (Na ₂ (Sx)), reduced	$0,58 \leq x \leq 0,69\%$	$0,436681999999$ $99996 \leq x$ $\leq 0,519501\%$	68611-50-7	Saknas	-	-	-
↳ Polyethylene - CAS No. 9002-88-4	0,59%	$0,444210999999$ 99997%	-	926-220-5	-	-	-
↳ Zeolit	$0,375 \leq x$ $\leq 0,441\%$	$0,2823375 \leq x$ $\leq 0,3320289\%$	1318-02-1	215-283-8	-	-	-
↳ Rostfritt stål EN 1.4372, 3,5-5,5% Ni, Bedömning på legeringsnivå	0,43%	0,323747%	12597-68-1	603-108-1	1.4372, X12CrMnNiN17-- 7-5	-	-
↳ Polyisobuten	0,21%	0,158109%	9003-27-4	-	-	-	-
↳ argon	0,08%	0,060232%	7440-37-1	231-147-0	-	-	-
↳ Polyamide 6	0,01%	0,007529%	25038-54-4	Saknas	-	-	-
↳ Kvarts	$0,0004 \leq x$ $\leq 0,0044\%$	$0,00030116 \leq x$ $\leq 0,00331276\%$	14808-60-7	238-878-4	-	-	-
▼ Ytbehandlad furu	-	18.46	-	-	-	-	-

↳ Furu	97,31%	17,963426000000	Övrigt, naturmaterial	-	-	-	-
↳ Iodopropynyl Butylcarbamate, Carbamic acid, butyl-, 3-iodo-2-propynyl ester	≤3E-05%	≤5,538E-06%	55406-53-6	259-627-5	-	H302 H317 1 H318 H331 H372 H400 (M=10) H410 *M-faktor Riskminskning sämne	-
↳ Propikonazol, 1-[[2-(2,4- dichlorophenyl)-4-propyl-1,3- dioxolan-2-yl]methyl]-1H- 1,2,4-triazole	≤3E-05%	≤5,538E-06%	60207-90-1	262-104-4	-	H302 H317 1 H360D H400 (M=1) H410 (M=1) Riskminskning sämne SIN Utfasningsämne	-
↳ Tebuconazol	≤3E-05%	≤5,538E-06%	107534-96-3	403-640-2	-	H302 H361 H400 (M=1) H410 (M=10) *Specifik haltgräns Riskminskning sämne	-
↳ Dipropylenglykolmetyleter, (2-0,0001≤ x methoxymethylethoxy)propar≤0,0003%		1,846000000000 0003E-05≤ x ≤5,538E-05%	34590-94-8	252-104-2	-	-	-
↳ Alkoholetoxylat (C11)	0,0001≤ x ≤0,00032%	1,846000000000 0003E-05≤ x ≤5,907200000000 00006E-05%	127036-24-2	Saknas	-	-	-
↳ Grundfärg	1,55%	0,286130000000 00005%	Övrigt, kemikalier	-	-	-	-
↳ Toppfärg	1,11%	0,204906000000 00003%	Övrigt, kemikalier	-	-	-	-
↳ Vatten	0,024≤ x ≤0,029%	0,0044304≤ x ≤0,0053534%	7732-18-5	-	-	-	-
▼ Pulverlackad aluminium	-	4.85	-	-	-	-	-
↳ Aluminiumlegering EN AW- 6060, Pb 0%	96,32%	4,671519999999 999%	Övrigt, metaller	-	-	EN AW-6060, Al MgSi	-
↳ Polyester	1,1≤ x ≤1,84%	0,05335≤ x ≤0,08924%	Övrigt, polymer	-	-	-	-
↳ Pigment, ospecificerade	0,18≤ x ≤1,1%	0,008729999999 999998≤ x ≤0,05335%	Övrigt, kemikalier	-	-	-	-
↳ Bariumsulfat (C.I. 77120 eller C.I. Pigment White 21)	0,18≤ x ≤0,55%	0,008729999999 999998≤ x ≤0,026675%	7727-43-7	231-784-4	-	-	-

▼	Plast	-	0.61	-	-	-	-	-
	↳ POM-plast	87,08%	0,531188%	9001-81-7	-	-	-	-
	↳ Polyetylen, PE, hög densitet (HDPE), låg densitet (LDPE), linjär lågdensitetspolyeten	12,92%	0,078812%	9002-88-4	-	-	-	-
▼	Gummi	-	0.63	-	-	-	-	-
	↳ Termoplastisk Elastomer, TPE, ospecificerad	67,05%	0,422415%	Övrigt, polymer	-	-	-	-
	↳ EPDM	11,53%	0,072639%	Övrigt, polymer	-	-	-	-
	↳ Kalciumkarbonat (krita, limestone, kalksten)	8,24%	0,051912%	1317-65-3	215-279-6	-	-	-
	↳ Kimrök	6,59%	0,041517%	1333-86-4	215-609-9	-	-	-
	↳ Paraffinolja synonym mineralolja, basolja, spindelolja, E905	6,59%	0,041517%	8012-95-1	232-384-2	-	-	-
▼	Fog- och tätningsmassa	-	0.11	-	-	-	-	-
	↳ Fogmassa	100%	0,11%	Övrigt, kemikalier	-	-	-	-
▼	Beslag	-	0.06	-	-	-	-	-
	↳ Stål olegerat C9D	100%	0,06%	Övrigt, metaller	-	1.0304	-	-

Bedömning








0. Innehållsdeklaration

Underlag motsvarande redovisningskrav för nivå Accepteras finns. För bedömning mot nivå Rekommenderas, krävs korrekt ifyllt "Leverantörsintyg om ämnesinnehåll och halter".

☺ Cancerframkallande kategori 2 (H351): < 0,1% (rek) av enskilt ämne/-n redovisas




☺ Reproduktionstoxiska kategori 1A eller 1B (H360): < 0,03% (rek) av enskilt ämne/-n redovisas men Leverantörsintyg om ämnesinnehåll och halter saknas

☺ Reproduktionstoxiska kategori 2 (H361): < 0,3% (rek) av enskilt ämne/-n redovisas men Leverantörsintyg om ämnesinnehåll och halter saknas

-  Allergiframkallande, Hudsensibiliserande kategori 1 eller 1B (H317): $\leq 0,1\%$ (rek) av enskilt ämne/n redovisas men Leverantörsintyg om ämnesinnehåll och halter saknas
-  Akuttoxicitet (H300, H310, H330, H301, H311 eller H331): Ämne redovisas i halt som uppfyller gränsen för rekommenderas men Leverantörsintyg om ämnesinnehåll och halter saknas
-  Toxicitet vid upprepad exponering, kategori 1 (H372): $\leq 0,1\%$ av enskilt ämne/-n redovisas, men Leverantörsintyg om ämnesinnehåll och halter saknas
-  Miljöfarligt (H400): $\leq 2,5\%$, av ämne/-n, om $M=1$ (annars halt * M-faktor $\leq 2,5\%$) redovisas
-  Miljöfarligt (H410): $\leq 0,25\%$, av ämne/-n, om $M=1$ (annars halt * M-faktor $\leq 0,25\%$) redovisas



1. Ingående material och råvaror

-  <50 % förnybara råvaror
-  Återvunnet material <50 %
-  Möjlighet finns att den träråvara som använts i produktion härstammar från dokumenterat hållbart skogsbruk.





2. Tillverkning av varan

-  Uppgifter redovisas om emissioner i en produktspecifik, verifierad (tredjepartsgranskad) EPD.
-  $\geq 50\%$ av primärenergien som används som energibärare/bränsle kommer från förnybara resurser, uppgifter redovisas i verifierad (tredjepartsgranskad) EPD.

3. Emballage

-  Uppgifter saknas eller redovisas delvis om emballage. För mer information se inskickade dokument.

5. Avfall och rivning

-  Återanvändning är möjlig för $\geq 70\%$ av varan.
-  Materialåtervinning är möjlig för $\geq 70\%$ av varan.
-  Varan ger inte upphov till farligt avfall vid användning / byggproduktion.
-  Uttjänt vara klassas inte som farligt avfall vid rivning / demontering.

6. Emissioner till inomhusluft

-  Ej relevant

Hållbara leveranskedjor

Finns relevanta certifikat avseende Hållbara Leveranskedjor framtagna inom organisationen?
Ja , ISO 14001, ISO 9001

Finns skriftlig policy/uppförandekod som hanterar Hållbara Leveranskedjor framtagen inom organisationen?
Ja

Vad ingår i policyn/uppförandekoden?
FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, ILO:s åtta kärnkonventioner (barnarbete, tvångsarbete, diskriminering, föreningsfrihet), Arbetsrättslagstiftning, Arbetsmiljö, Miljö

Förmedlas policyn/uppförandekoden vidare till anställda samt i varans leverantörskedja?
Ja

Finns det någon på ledningsnivå som är ytterst ansvarig för arbetet med Hållbara Leveranskedjor?
Nej

Finns en rutin framtagen för att följa upp varans leverantörskedjan med avseende på Hållbara Leveranskedjor?
Nej

Vad inkluderas i rutinen?









-

Artiklar

Namn	Artikelnummer	GTIN/EAN	RSK	E-nummer
Fast karm 3-glas (EFL-AL)	61020000000	7320930201210	-	-

Dokumentation

Bedömningsunderlag



Namn	Filstorlek	Skapad
 Miljövarudeklaration (EPD)	1.23 MB	2024-06-05
 Byggvarudeklaration	182.05 kB	2024-06-05
 Deklaration av delkomponent	101.58 kB	2024-06-05
 Deklaration av delkomponent	100.29 kB	2024-06-05
 Deklaration av delkomponent	207.66 kB	2024-06-05
 Övrigt bedömningsunderlag	28.01 kB	2024-06-05
 Intyg, hållbart skogsbruk	89.43 kB	2024-06-05
 Intyg, hållbart skogsbruk	137.77 kB	2024-06-05

Övriga dokument

Namn	Filstorlek	Skapad
------	------------	--------

Inga dokument

Drift- och underhållsrelaterade dokument

Namn	Filstorlek	Skapad
 Prestandadeklaration	23.06 kB	2024-06-05
 Tekniskt datablad	1.49 MB	2024-06-05

Hållbara Leveranskedjor

Namn	Filstorlek	Skapad
------	------------	--------

Inga dokument

Certifieringar

Miljöbyggnad



4.0

Ind 9



GULD

Ind 15



GULD (Publik e-bvd eller motsvarande finns)

3.0 / 3.1 / 3.2

Ind 13



GULD (Publik e-bvd eller motsvarande finns)

Ind 14



GULD (Produkten innehåller inte U-, R- eller hormonstörande ämnen enligt uppsatta krav samt LCI-värden överskrids ej.)

2.1 / 2.2

Ind 14



GULD (Publik innehållsdeklaration enligt bvd3 finns)

Ind 15



GULD (Produkten innehåller inte utfasningsämnen enligt KEMI:s definition över klassificeringsgränser)

BREEAM-SE

BREEAM® SE

✓ Exemplarisk nivå - Produkten innehåller inte utfasnings- eller riskminskningsämnen (enligt KEMI:s definition samt EDS Cat1/ Cat2) över klassificeringsgränser.

2013 v.2.0

Mat08

✓ Produkt innehåller inte utfasningsämnen (enligt KEMI:s definition) över klassificeringsgränser

Svanen



Svanenmärkt

Produkten är Svanenmärkt hos Nordisk Miljömärkning.

Taxonomi

Taxonomin är en EU-standard för att systematiskt klassificera ekonomiska aktiviteter baserat på hållbarhetskriterier. Den främjar hållbarhet genom att kategorisera verksamheter efter deras miljö- och sociala påverkan, underlättar bedömning av hållbarhetsprestanda och stödjer investeringsbeslut för en grön omställning.

Byggvarubedömningen har deltagit i det nationella arbetet med en svensk branschpassning av Taxonomin i ledning av Byggföretagen och att det vi visar är enligt denna branschöverenskommelse. Länk till Taxonomin: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0852&from=SV>

Tillägg C



a) - e)

Ja



f) - Kandidatförteckningen

Ja



Produkten uppfyller taxonomin

Produkten uppfyller kriterierna för EU:s Taxonomin Tillägg C samt information om emissioner. Vilket innebär att den klassificeras som hållbar och i linje med EU:s hållbarhetsmål.

Tillägg C

Punkterna a)-e) (avseende kemiskt innehåll) måste uppfyllas enligt den europeiska kemikalielagstiftningen och kommer inte kontrolleras av Byggvarubedömningen. Det ligger på den som säljer varan/produkten att uppfylla kraven.

Namn på kriterie	Förklaring	Uppfylls
a) POPs-förordningen - Långlivade organiska föreningar	ämnen, varken för sig, i blandningar eller som beståndsdelar i varor, som förtecknas i bilagorna I eller II till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1021, med undantag för ämnen som förekommer som oavsiktliga spårföreningar.	✓
b) Kvicksilver och kvicksilverföreningar	kvicksilver och kvicksilverföreningar, blandningar av dem och produkter med kvicksilver tillsatt enligt definitionen i artikel 2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/852.	✓
c) Ämnen som bryter ner ozonskiktet	ämnen, varken för sig, i blandningar eller som beståndsdelar i varor, som förtecknas i bilagorna I eller II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1005/2009.	✓
d) RoHS, ämnen i elektronik	ämnen, varken för sig, i blandningar eller som beståndsdelar i varor, som förtecknas i bilaga II till direktiv 2011/65/EU, utom om artikel 4.1 i det direktivet följs till fullo.	✓
e) REACH, Begränsade ämnen	ämnen, varken för sig, i blandningar eller som beståndsdelar i varor, som förtecknas i bilaga XVII till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006, utom om villkoren i den bilagan är uppfyllda till fullo.	✓

f) REACH, Kandidatlistan

ämnen varken för sig, i blandningar eller som beståndsdelar i varor, i en koncentration som överstiger 0,1 viktprocent och som uppfyller kriterierna i artikel 57 i förordning (EG) nr 1907/2006 och som identifierats i enlighet med artikel 59.1 i den förordningen under en period på minst 18 månader, utom om det bedöms och dokumenteras av aktörerna att inga andra lämpliga alternativa ämnen eller tekniker finns tillgängliga på marknaden och att de används under kontrollerade förhållanden.

