

Fasta fönster – Inåtgående 40 och Utåtgående 61

Innehavare/Utfärdat för

Inwido Sverige AB

Box 153, 574 22 Vetlanda, Sverige

Produktbeskrivning

Fasta fönster med trästomme, med eller utan utvändig beklädnad av aluminium. Brandtekniska klasser E 45, EW 30, EI 15, EI 30 och EI 45.

Produkter, tillåtna storlekar och brandtekniska klasser framgår av bilaga.

Avsedd användning

Brandavskiljande fasta fönster för vertikalt montage i byggnader inomhus och i klimatskärmen.

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 2 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta typgodkännande och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Brandmotstånd, klass E 45, EW 30, EI 15, EI 30, EI 45
enligt bilaga 5:231

Tillhörande handlingar

"Montageanvisning", daterad 2024-01-09.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollanvisning: Ref nr. FF01, daterad 2024-10-07, Kontrollorgan: RISE

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta typgodkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverknings skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Tillverkningsställen

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställen:

Elitfönster Produktion AB, Brogårdsgatan 1, 574 38 Vetlanda

Elitfönster Produktion AB, Industrigatan 1, 360 73 Lenhovda

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av skylt, etikett eller text på varje levererad produkt och omfattar:

Innehavare	Inwido Sverige AB
Fabriksbeteckning	t.ex. 700
Produktens typbeteckning	t.ex. EFH
Löpande tillverkningsnummer/datum	nr/datum
Typgodkännandets nummer	SC0354-19
Boverkets inregistrerade varumärke	†
RISE ackrediteringsnummer	1002
Kontrollorgan	RISE

Bedömningsunderlag

Klassifikationsrapporter nr 5P09400-6, 5P09400-16 och 5P09302-8 från RISE.

Kommentarer

Tillhörande handlingar ska medfölja produkten eller finnas tillgängliga för användare av produkten på annat sätt.

Detta typgodkännande ersätter tidigare typgodkännande med samma nummer daterat 2020-01-25.

Giltighet

Giltigt till och med 2029-10-15.

Detta typgodkännandes giltighet kan verifieras på RISE hemsida.

Detta typgodkännande upphör att gälla när de typgodkända produkterna med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Stefan Coric'.

Stefan Coric

Bilaga – Produkter, brandtekniska klasser och tillåtna storlekar

Produkt	Brandteknisk klass	Max storlek, bredd x höjd (mm)	Anmärkning
Fasta fönster 3-glas 40 - Inåtgående	EI 30 (insida) EI 15 (utsida) EW 30 (utsida)	1280 x 2380 eller 1780 x 1180 1280 x 2380 eller 1780 x 1180 1280 x 2380 eller 1780 x 1180	-
Fasta fönster fyllning 40 - Inåtgående	EI 30 (insida) EI 15 (utsida) EW 30 (utsida)	1280 x 980 1280 x 980 1280 x 980	-
Fasta fönster Alu 61 - Utåtgående	EI 45 (insida) EI 45 (insida) EI 30 (utsida) EI 15 (utsida) EW 30 (utsida)	1780 x 1180 1080 x 2380 1780 x 1180 980 x 2080 980 x 2080	-
Fasta fönster fyllning 61 - Utåtgående	EI 30 (insida) EI 30 (utsida)	900 x 875 900 x 875	-
Kombinationsfönster ¹⁾ 40 - Inåtgående	EI 30 (insida) EI 15 (utsida) EW 30 (utsida) E 45 (utsida)	2680 x 2980 2680 x 2980 2680 x 2980 2680 x 2980	Max storlek enligt respektive luft
Kombinationsfönster ²⁾ 61 - Utåtgående	EI 30 (insida) EI 30 (utsida)	2880 x 2880 2880 x 2880	Max 1248 x 1265 mm eller 1501 x 765 mm för enskild luft med glas Max 1490 x 754 mm för enskild luft med fyllning.

1) Max 6 st luft

2) Max 5 st luft