

Prestandadeklaration:

Produkt:	Inåtg Fast Protect - RC2N- (EFL-AL - RC2N-)
GTIN	7320930201708
Storlek:	1230/1480
Tillverkare:	Inwido Sverige AB, Brogårdsgatan 1, 574 38 Vetlanda
Avsedd användning:	Fönster och dörrar i bostäder eller lokaler
System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda:	System 3
Harmoniserad standard:	SS-EN 14351-1:2006+A2:2016
Anmält organ:	RISE id nr 0402, ift Rosenheim id nr 0757

Angiven prestanda**Väsentliga egenskaper; Prestanda**

Vattentätethet:	E1200
Farliga ämnen:	NPD
Motstånd mot vindlast (klass):	4C
Bärförmåga hos säkerhetsanordningar:	NPD
Ljudisolering:	33 dB (-2;-6)
Värmegenomgångskoefficient:	1,2
Lufttäthet:	4

Strålningsegenskaper

Ljustransmission (LT):	0,75
Solstrålningsfaktor (g):	0,6

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan.
Denna prestandadeklaration har utfärdats i enighet med förordning (EU) nr 305/2011
på eget ansvar av den tillverkaren som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

Personnamn:	Viktor Arvidsson
Datum:	2024-08-01
Ort:	Vetlanda